

DC Super Drain (ND 66)

Tratamento em pó para drenos e esgotos

Aquece e solta os resíduos e a gordura nos canos, mas não é inflamável nem explosivo



- Poderoso
- Extremamente eficaz em gorduras
- Não liberta poeira
- Contém um corante indicador da sua eficácia

PROBLEMA SOLUÇÃO

Resíduos solidificados e gorduras nas linhas de esgoto

DC SUPER DRAIN, quando misturado com água fria, gera calor (até 85°C em 5 minutos) e agitação para soltar resíduos e emulsionar gorduras e óleos para um desentupimento rápido

Produtos químicos perigosos para a limpeza de esgotos

DC SUPER DRAIN e os respectivos produtos de reação não são inflamáveis, não levantam poeira e não são explosivos

Tratamentos de curta duração

DC SUPER DRAIN produz um calor uniforme durante um longo período de tempo, combatendo assim os bloqueios que se encontram ao longo da linha

Canos com entupimentos frequentes

DC SUPER DRAIN, quando usado regularmente mantém as linhas de esgoto fluindo livremente

DC Super Drain

Tratamento em pó para drenos e esgotos

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Sarjetas
- Redes de esgoto
- Coletores
- Caixas de gordura



MODO DE USAR

COLETORES MUNICIPAIS:

Usar uma pá ou verter aproximadamente 10kg de DC SUPER DRAIN em portas de limpeza estrategicamente localizadas.

Caso se tratem de colectores de maiores dimensões, devem ser aplicados 20 kg.

COLETORES INDUSTRIAIS:

Em instalações de processamento de alimentos ou fábricas de embalagem de carne, usar uma pá ou verter 5 a 10kg de DC SUPER DRAIN nas caixas de gordura ou caixas de esgoto. Para caixas de esgoto mais pequenas só é necessário 0,5 a 1kg .

LIMPEZA DE CANOS DE ESGOTO:

Usar aproximadamente 0,2kg por cm de diâmetro do cano. Exemplo: Para um cano com 5cm, usar 1kg de produto; para um cano com 10cm, usar 2kg, etc.

NOTA: 0,5kg de DC SUPER DRAIN equivale a ½ litro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Contém partículas metálicas selecionadas, compostos que não libertam pó, sais alcalinos, agentes tensioativos

Contém um corante azul

Remoção de resíduos e gordura

Serve para indicar a sua eficácia

*Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

NCH

waste water

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM