

Deox Extra

Produto de limpeza e desincrustante

Poderoso agente químico de limpeza para penetrar em profundidade



- Remove uma grande variedade de depósitos
- Inofensivo para a maioria das tintas e acabamentos
- Pode ser usado para passivizar pavimentos de betão
- Concentrado; dilui-se até 1:5

PROBLEMA SOLUÇÃO

As tarefas rotineiras de limpeza e desincrustação demoram muito tempo

DEOX EXTRA penetra em profundidade atacando rapidamente os depósitos de calcário, ferrugem e corrosão. Contém uma mistura especial de poderosos agentes de limpeza e agentes de desincrustação ácida, os quais combinados oferecem uma limpeza eficaz. *Poupa tempo e custos de manutenção.*

Desincrustantes que danificam o equipamento

DEOX EXTRA não danifica o equipamento quando usado corretamente. *Mantém o aspeto e a eficácia do equipamento. Poupa o custo da substituição do equipamento e o tempo de paragem.*

Danos nas pinturas e acabamentos

DEOX EXTRA é inofensivo para a maioria das pinturas e acabamentos. *Não é necessário pintar. Poupa tempo e custos de manutenção.*

Grande variedade de superfícies a desincrustar

DEOX EXTRA é excelente para remover cimento, calcário ou betão de equipamento metálico; para limpar alvenaria nova ou antiga, azulejos, blocos de cimento; ou para remover o excesso de argamassa de trabalhos de alvenaria ou ladrilhos. *Só é necessário um produto.*

Deox Extra

Produto de limpeza e desincrustante

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Especialmente formulado para limpar e remover calcário e outros depósitos de metais, tijolo, betão e azulejos em áreas como:

- Indústria de cimento
- Instalações governamentais
- Edifícios comerciais
- Hospitais
- Instalações industriais
- Indústria alimentar
- Serviços públicos
- Escolas
- Parques de estacionamento



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

pH	< 1
Solubilidade na água	Total
Cor	Púrpura

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

UTILIZAÇÃO GERAL: Diluir até 1:5 com água, aplicar e deixar atuar durante um curto período de tempo. Escovar se necessário. Enxaguar minuciosamente. Neutralizar superfícies metálicas com uma solução alcalina.
NOTA: Se necessário use um inibidor de corrosão.

PASSIVIZAR BETÃO: Diluir 1:4 com água. Usar uma trincha para aplicar 1L a 1-4m². Deixar atuar 10-15 minutos e, em seguida, enxaguar minuciosamente.

PRECAUÇÃO: Não misturar com lixívia clorada ou outros produtos químicos, pois pode causar a libertação de gás de cloro. Não permitir que o produto e/ou o seu vapor entrem em contacto com alumínio anodizado, superfícies esmaltadas, aço inoxidável, zinco, cromados ou acessórios decorativos folhados. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente. Pode atacar alguns tipos de azulejo. Fazer sempre um teste numa área menos visível.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM