Fleet Star

Produto para lavagem de viaturas e remoção da película de sujidade causada pelo tráfego

Remove sem esfregar a maioria da película de sujidade causada pelo tráfego

- Forte poder de limpeza
- Concentrado; diluição até 1:100
- Poupa tempo e trabalho
- Agentes tensioativos biodegradáveis

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A eletricidade estática prende a sujidade da estrada ao exterior dos veículos	FLEET STAR contém um agente especial penetrante não-iónico que rompe a ligação electrostática para uma limpeza minuciosa.
Produtos de lavagem automóvel caros	FLEET STAR dilui-se 1:10 para a maioria das tarefas e até 1:100 para as limpezas ligeiras. Reduz os custos de manutenção.
Preocupação ambiental	FLEET STAR contém agentes tensioativos biodegradáveis.
Danos nas guarnições dos automóveis e dos camiões	FLEET STAR não danifica o vidro, o alumínio anodizado, o cromado ou os plásticos.

Fleet Star

Produto para lavagem de viaturas e remoção da película de sujidade causada pelo tráfego

Maintenance

Transportes: Manutenção estética

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Use FLEET STAR em áreas tais como:

- Empresas de camionagem
- Frotas de distribuição
- Frotas de autocarros escolares
- Estações de serviço
- Municípios
- Empresas de aluguer de viaturas
- Auto-caravanas
- Frotas de empresas de catering
- Concessionários de automóveis
- Construção
- Equipamento agrícola
- Transportes públicos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto	Líquido amarelo claro
pH	10.8
Peso específico	1.16
Solubilidade	Solúvel em água

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

1. Diluir 1:10 – 1:100 com água, dependendo da superfície a limpar. Aplicar da parte inferior para a parte superior do veículo.
2. Deixar atuar, mas não deixar secar.
3. Enxaguar abundantemente todas as superfícies com água limpa, de cima para baixo.

PULVERIZADOR: 1:10 – 1:20.
LAVADORA À PRESSÃO: Use 1:15 – 1:100, pressão >60 bar, a >30cm da superfície.
LAVAGEM MANUAL DE VIATURAS : Use 1:20 - 1:33;
LAVAGEM AUTOMÁTICA DE VIATURAS: Use 1:33 - 1:100.

PRECAUÇÕES: Não recomendamos a lavagem de qualquer veículo sob a luz direta do sol ou com temperaturas negativas. Seque o vidro com um pano apropriado.

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
  Empreendimento Central Park
  Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
  2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM