

Full Back C

Desengordurante e removedor de alcatrão diluível em água

Poderosa ação de limpeza que penetra nos resíduos de gordura mais resistentes



- Adere às superfícies para penetração máxima
- Penetra gordura, óleo e alcatrão
- Concentrado; diluição de 1:4
- Não contém solventes aromáticos ou clorados
- Miscível com água e enxagua-se com água
- Agradável odor a laranja

PROBLEMA SOLUÇÃO

Superfícies verticais

FULL BACK C forma uma emulsão de espuma que adere às superfícies verticais para limpezas difíceis.

Resíduos de gordura difíceis de remover

FULL BACK C penetra para dissolver o óleo, a gordura, o alcatrão e a fuligem mais resistentes. Requer pouca ou nenhuma ação de esfregar.

Desengordurantes que escorrem

FULL BACK C adere às superfícies a limpar desperdiçando menos produto.

Odores desagradáveis

FULL BACK C tem um agradável aroma a laranja.

Full Back C

Desengordurante e removedor de alcatrão diluível em água

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Usar FULL BACK C para remover:

- Gordura
- Óleo e alcatrão
- Película da sujidade de estrada
- Asfalto
- Acabamentos protetores

Usar para remover sujidade entranhada em:

- Cimento
- Aço macio/aço inoxidável
- Cobre
- Alumínio



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estado físico	Líquido
Aspeto	Líquido transparente
Cor	Amarelo claro
Peso específico	0.82
Cheiro	Laranja

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

1. Se desejar pode ser usado puro, mas funciona melhor quando misturado com água nas seguintes proporções: Adicionar 1 parte de FULL BACK C no recipiente para aplicação (pulverizador). Em seguida, adicionar 4 partes de água corrente fria.
2. Agitar vigorosamente para obter uma mistura espessa e uniforme.
3. Aplicar com esfregona ou trincha na superfície a limpar e deixar atuar 5-10 minutos. Para sujidade extremamente entranhada pode ser necessário esfregar.
4. Enxaguar – funciona melhor com máquina de alta pressão.

NOTA:

EVITAR O CONGELAMENTO. Fazer sempre um teste numa área menos visível antes de usar para garantir a compatibilidade com pinturas e acabamentos. Não é recomendado para usar em carroçaria.

NCH

maintenance

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM