



Headliner

Acabamento e polimento para pavimentos com elevado teor de sólidos

Deixa um acabamento tão brilhante que tem que lhe tocar para acreditar que está seco



- Fórmula de alto brilho com polímeros resistentes ao desgaste
- Acabamento transparente
- Não amarelece com o tempo
- Antiderrapante
- Usar com MARTEX para um programa de manutenção de pavimentos completo
- Fácil de aplicar

PROBLEMA SOLUÇÃO

Acabamentos que revelam o desgaste logo após a aplicação

HEADLINER tem na sua composição um polímero com ligações metálicas cruzadas, que protege contra riscos, marcas de sapatos, sujidade, água, detergentes e produtos de limpeza. *Reduz os custos de manutenção.*

Acabamentos que exigem muita manutenção para continuarem com bom aspecto

HEADLINER tem um elevado teor de sólidos, por isso precisa de menos camadas e de menos tempo de secagem; só necessita de um polimento ocasional para manter um bom aspecto. *Reduz os custos de manutenção.*

Acabamentos que não são coesos, que riscam ou ficam pastosos

HEADLINER economiza a mão-de-obra e reduz o tempo despendido, pois nivela instantaneamente e seca uniformemente. *Aplicação mais rápida.*

Produtos muito caros

HEADLINER tem uma elevada taxa de rendimento, o que minimiza o custo do produto.

Headliner

Acabamento e polimento para pavimentos com elevado teor de sólidos

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Proteção e melhoramento de pavimentos de vinil, termoplástico, PVC, linóleo e borracha.

Usar HEADLINER para limpar e restaurar o brilho em pavimentos em áreas tais como:

- Hotéis
- Pousadas
- Hospitais
- Armazéns de venda a retalho
- Centros comerciais
- Edifícios de escritórios
- Edifícios públicos
- Escolas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Polímeros com ligações metálicas cruzadas	Sim
pH @ 100%	8.5
Resistência à luz ultravioleta	Excelente (não amarelece)
Cor	Branco leitoso
Cheiro	Amoniacal
Resistência à água	Excelente
Rendimento	1 litro cobre até 15 m ²

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

Primeiro, limpar cuidadosamente a superfície do pavimento, usando o MARTEX da NCH para remover completamente a cera ou o revestimento antigo. Enxaguar o pavimento com água limpa.

Aplicação:

1. Usar uma esfregona limpa para aplicar uma camada fina e uniforme.
2. Aplicar num único sentido.
3. Deixar secar no mínimo 20 minutos. Pode reaplicar uma camada a áreas de tráfego intenso quando ocorre a perda de brilho.

Polimento:

Uma semana após a aplicação inicial pode dar o polimento.
Diluir 1 parte de HEADLINER com 1 parte de água.

NOTA:

Não usar em pavimentos de mármore, superfícies polidas ou vitrificadas. EVITAR O CONGELAMENTO.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM