

# K Last Super (L-RA 510)

Película lubrificante seca em aerossol

Lubrificação de longa duração sob temperaturas e pressões extremas



- Ao secar deixa um acabamento não pegajoso
- Prática embalagem em aerossol
- Penetrante
- Sem solventes clorados
- Contém dissulfureto de molibdênio

## PROBLEMA SOLUÇÃO

Temperaturas e pressões extremas

K LAST SUPER resiste a pressões até 28.000 kg/cm<sup>2</sup> e a temperaturas até 400° C; evita a destruição e o bloqueamento em condições de trabalho austeras.

Lubrificantes que saem com a água, degradam ou dissolvem facilmente

K LAST SUPER é extremamente resistente à água, gorduras e óleos, cáusticos e à maioria dos ácidos; oferece uma película de longa duração.

Desgaste excessivo das peças

K LAST SUPER reduz o desgaste, corrosão, o soldar e o bloqueamento das peças em funcionamento; prolonga a vida do equipamento.

Lubrificantes pegajosos que atraem contaminantes

K LAST SUPER deixa uma película lubrificante seca que, ao não ser oleosa, não reduz a acumulação de contaminantes tais como o pó, a sujeira e outros abrasivos; também ajuda a reduzir o desgaste mecânico.

# K Last Super

Película lubrificante seca em aerossol

## ÁREAS DE APLICAÇÃO:

Especialmente recomendado para todas as situações que precisem de um lubrificante seco em mecanismos sujeitos a pouca carga e velocidade relativamente alta e naqueles com cargas pesadas e velocidade relativamente baixa; por exemplo:

- Eixo dos carris, articulações e amortecedores dos camiões
- Freios electromagnéticos sobre rolantes
- Ferramentas de corte de oxiacetileno em metalurgias (engrenagens rectas e pinhão, correias e correntes)
- Equipamentos sujeitos a constante abrasão
- Garfos de empilhadoras em ambientes abrasivos ou poeirentos



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS para a película aplicada

Concentrado de peso específico	0.96
Aspeto	Película seca cinzenta / preta
Intervalo de temperatura	-200°C até +400°C
Coefficiente de fricção	0.11
Coefficiente de fricção dinâmica	0.03
Carga Suportada	13 000 N (MIL 8 937)

\* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda  
Empreendimento Central Park  
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso  
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 550
- Fax: 213 807 559
- [www.ncheurope.com](http://www.ncheurope.com)
- [quernite\\_lis@nch.com](mailto:quernite_lis@nch.com)