



Kool Cycle UG (Duo Cool UG)

Óleo solúvel de elevado desempenho para pressões extremas

Um único produto que combina a lubrificação e a refrigeração



- Eficaz a todas as velocidades e alimentações
- Biocida incorporado
- Evita a corrosão
- Miscível com óleo ou água para maior versatilidade
- Não contém cloro

PROBLEMA SOLUÇÃO

Metais duros que requerem uma grande lubrificação para trabalho com máquinas

KOOL CYCLE UG com seus poderosos aditivos de extrema pressão é especialmente eficaz com os metais mais duros e/ou mais abrasivos, como bronze manganês, aço inoxidável e titânio.

Contaminação biológica

KOOL CYCLE UG contém um biocida que reduz os maus cheiros e prolonga a vida no tanque.

Ingredientes tóxicos nos óleos de corte

KOOL CYCLE UG não contém aditivos clorados perigosos EP.

Trabalho com máquinas de fraca qualidade

Com **KOOL CYCLE UG** os cortes são mais frios e perfeitos e os fios são mais cheios e suaves e dissipa mais rapidamente o calor para proporcionar um acabamento de primeira qualidade.

Kool Cycle UG

Óleo solúvel de elevado desempenho para pressões extremas

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

Para tarefas gerais com máquinas, tais como:

- Roscar
- Aparafusadores automáticos
- Brochagem
- Operações com torno
- Desbastar
- Perfurar
- Máquinas que produzem neblina de pulverização



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Âmbar
pH @ 100%	9.4
pH @ 5%	9.1
Índice de refração @ 5%	3.5
Teor de óleo mineral	>40%
% cloro	Zero
Espuma	Nenhuma (5% diluição após 1 minuto)
Solubilidade	Solúvel em óleo e água

MODO DE USAR

Limpar minuciosamente e desinfetar o reservatório do óleo de corte, o tanque e o sistema de distribuição usando BIG K e CAVALIER SUPER.

Para utilização geral, diluir KOOL CYCLE UG com água (consultar rótulo para a taxa de diluição). Adicionar KOOL CYCLE UG à água e circular para que disperse.

Para utilização para trabalhos extremamente difíceis, diluir com óleo (consultar rótulo para taxas de diluição.)

Não misturar a diluição do óleo com água.

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 550
- Fax: 213 807 559
- www.ncheurope.com
- quernite_lis@nch.com