

ND 290

Abrilhantador de alumínio

Remoção rápida e eficaz da oxidação e da corrosão em alumínio



- Diluição até 1:10 com água
- Multiusos - remove o carbono nos cordões de soldadura de aço inoxidável, remove óxidos brancos, sujidade da estrada, espuma e depósitos do fumo do gasóleo de camiões e reboques em alumínio em 3 a 5 minutos
- Proporciona um excelente enxaguamento – acabamento brilhante
- Não é necessário esfregar, lustrar ou polir
- Elimina a má lacagem – minimiza o escorrimento – concentrado
- Os reboques criam um impressionante ‘anúncio ambulante’ para a sua empresa

PROBLEMA SOLUÇÃO

Produtos lentos a atuar

ND 290 foi formulado para proporcionar uma remoção rápida e eficaz da oxidação e corrosão de equipamento de transporte em alumínio em 3 a 5 minutos.

Produtos muito caros

ND 290 é económico, pois é bastante concentrado. Pode ser diluído até 1:10, dependendo do grau de sujidade.

Produtos diferentes para metais diferentes

ND 290 serve para restaurar a maioria dos metais e penetrar óxidos brancos, sujidade da estrada, espuma e depósitos do fumo do gasóleo.

Remoção de incrustações de incrustações entranhadas de sílica

ND 290 também pode ser usado para remover incrustações de sílica das superfícies. Diluir 1 parte de ND 290 com 2 partes de água.

Produtos que exigem primário ou outra preparação da superfície

ND 290 está pronto a usar e não necessita de esfregar, lustrar ou polir.

ND 290

Abrilhantador de alumínio

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Para limpar equipamento de transporte, tal como:

- Camiões frigoríficos
- Tanques de leite
- Reboques
- Depósitos de vinho



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Âmbar/Cor-de-laranja
Cheiro	Ácido forte
pH	1
Densidade @ 15°C	1,230 ± 0,05 gram/cm ³

ATENÇÃO:

Evitar o contacto superfícies de vidro, porcelana, alumínio anodizado e polido. Este produto foi especificamente concebido para equipamento de transporte em alumínio e não para autocarros, edifícios ou aeronaves em alumínio.

Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

1. Diluir até 1:10 com água. (Não usar um recipiente de metal – é recomendado um recipiente de polietileno).
2. Aplicar a uma pequena seção com uma escova de cerdas macias, trabalhando de baixo para cima.
3. Deixar a solução atuar 3 a 5 minutos e, em seguida, esfregar com a escova e enxaguar abundantemente com água. Para casos extremos de corrosão pode ser necessária uma segunda aplicação da solução diluída. Na limpeza de áreas extremamente grandes há o perigo de deixar marcas.

NOTA:

Pode afetar algumas superfícies pintadas. No caso de contacto acidental, enxaguar abundantemente. Não deixar secar. Testar previamente em superfícies sensíveis. Não usar em superfícies de alumínio anodizado e polido ou superfícies de vidro. Este produto foi especificamente concebido para equipamento de transporte em alumínio e não para autocarros, edifícios ou aeronaves em alumínio. EVITAR O CONGELAMENTO.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM