

NCH

OPTICA

SOLVENTE DESENGORDURANTE SOLÚVEL EM ÁGUA COM POUCA ESPUMA

Forte com a gordura, mas de fácil gestão de resíduos



- ▶ Diluição económica até 1:50
- ▶ Incolor e fácil de enxaguar, não deixa resíduo
- ▶ Não corrosivo para o aço
- ▶ Sem EDTA, fosfatos, destilados de petróleo ou butil glicol

PROBLEMA SOLUÇÃO

Gestão de resíduos perigosos. **OPTICA** é biodegradável, não halogenado; adequado para eliminação na maioria dos sistemas de esgotos sanitários após o uso normal e diluição.

Odor desagradável. **OPTICA** tem apenas um ligeiro odor quando diluído e por isso é adequado para usar em áreas de processamento alimentar.

Tarefas de limpeza difíceis. **OPTICA** é suficientemente poderoso para penetrar gordura, óleo, lama, carvão e outra sujidade difícil para eliminação rápida.

Demasiada espuma. **OPTICA** forma pouca espuma, logo pode ser usado com lavadoras de alta pressão, não cria problemas de espuma em águas residuais e é mais fácil de enxaguar.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- ▶ Maquinaria, equipamento
- ▶ Pavimentos e paredes
- ▶ Churrasqueiras, fornos, fritadeiras
- ▶ Equipamento de fumar carne
- ▶ Ventiladores, exaustores
- ▶ Componentes
- ▶ Blocos para cortar carne
- ▶ Balcões e bancadas
- ▶ Porões de navios
- ▶ Serpentina de permutadores de calor



MODO DE USAR:

1. Diluir conforme necessário.
2. Pulverizar a solução sobre a superfície, deixar que a ação química tenha lugar (não deixar secar), em seguida enxaguar cuidadosamente.

N.B. Enxagúe o equipamento de processamento alimentar com água potável. Para limpar serpentinas – se estiverem quentes, arrefeça-as com água antes de aplicar a solução.

TAXAS DE DILUIÇÃO

Limpeza industrial: sujidade pesada	1:5
Limpeza industrial: regular	1:20
Churrasqueiras, fornos, fritadeiras e fumeiros	1:5
Ventiladores, exaustores e blocos para cortar carne	1:5 a 1:20
Pavimentos, paredes e bancadas	1:5 a 1:20
Aplicações marítimas	1:50
Limpeza de serpentinas	1:5 a 1:20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Praticamente incolor
Aspecto	Transparente
Cheiro	Ligeiro
pH (10% em água da torneira)	12,5
Viscosidade	2,0 cPs
Peso específico	1,06

*Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA

Tel.: 213 807 520

Fax: 213 807 524

www.nch.com/europe

NCH_PT@NCH.COM