Resist X Extra

Protege contra a ferrugem e a corrosão

Elimina e veda a humidade, fornecendo uma proteção a longo prazo no armazenamento em interiores

- Protege metais armazenados
- Deixa uma película lubrificante em superfícies tratadas
- Facilmente removível quando necessário
- Não contém tricloroetano ou outros solventes clorados
- Sem bário

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Revestimentos que estalam quando são flectidos	RESIST X EXTRA forma uma película de proteção flexível que não vai ficar quebradiça, não vai partir nem rachar.
Vários metais que necessitam de proteção	RESIST X EXTRA fornece proteção contra a corrosão em ferro, aço, alumínio, cobre, latão e magnésio.
Intervalo de temperaturas amplo	RESIST X EXTRA é eficaz em temperaturas quentes e frias.
Corrosão dos materiais quando estão armazenados	RESIST X EXTRA veda a humidade, prevenindo a corrosão e a consequente substituição de peças de metais inacabados e cromados.

Resist X Extra

Protege contra a ferrugem e a corrosão

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Ideal para utilizar em lojas de máquinas e fábricas para uma proteção temporária de:

- peças sobressalentes
- lote de metais armazenados
- instrumentos mecânicos de precisão
- dispositivos de fixação
- Correntes
- outros itens de metal sujeitos à corrosão (apenas para utilização em interiores)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estado físico	Líquido fluido
Solubilidade na água	Insolúvel
Densidade	0.829
Ponto de inflamação*	75ºC
Corrosão do cobre	1a

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

1. Primeiro desengordure a superfície com um desengordurante NCH, como o ND 150 Extra, e enxagúe com água. Escorra qualquer excesso de água.
2. Use **X-Rust 7** para remover qualquer ferrugem existente.
3. Aplique com pincel, por imersão ou pulverização dependendo da dimensão e da natureza do material a proteger.
4. Proteja completamente a superfície durante a aplicação e deixe secar ao ar.

NCH maintenance

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
  Empreendimento Central Park
  Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
  2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM