



# Tartrox

Decapante e desincrustante industrial extremamente concentrado

Concebido para a indústria da construção



- Poderoso – atua rapidamente
- Versátil - Decapa e desincrusta
- Extremamente concentrado - Económico, dilui-se à proporção de 1:5 a 1:20
- Mantém equipamento de pequenas dimensões em contacto direto com cimento limpo
- Restaura pedras antigas
- Recomendado para a remoção de cimento indesejado

## PROBLEMA SOLUÇÃO

É muito difícil remover calcário, depósitos orgânicos ou minerais

TARTROX é uma poderosa fórmula líquida que dissolve calcário, depósitos orgânicos e minerais que surgem num grande número de superfícies de edifícios, bem como instalações e equipamento profissional.

Produtos que são muito agressivos para material e equipamento

TARTROX é seguro para equipamentos e materiais quando usado como recomendado.

Âmbito limitado de aplicações

TARTROX é ideal para a manutenção de muitas superfícies; é muito eficaz para decapar pavimentos antes de reparar, pintar ou nivelar, bem como para remover os restos de cimento em tijolos, pavimentos, pedras duras, moldes, etc.

# Tartrox

Decapante e desincrustante industrial extremamente concentrado

## ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Pode ser usado para:

- Limpar
- Desincrustar
- Decapar

Pode ser usado em:

- Tubos e sistemas de água
- Tijolos
- Azulejos
- Pedras duras
- Moldes
- Equipamento de construção



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto	Líquido
pH	<1.5
Peso específico	1.17

\* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

## MODO DE USAR

1. Diluir de 1:5 a 1:20 com água. Para áreas problemáticas, usar uma diluição de 1:1.
2. Aplicar com um pincel ou por imersão.
3. Enxaguar a superfície com água abundante para parar a ação do produto e remover quaisquer resíduos dissolvidos.

## PRECAUÇÕES:

Não misturar com lixívia clorada ou outras substâncias químicas pois pode dar-se a libertação de gás de cloro.

Testar numa zona oculta antes de usar, pois a decapagem pode retirar o brilho a uma superfície.

Não permitir que o produto e/ou os seus vapores entrem em contacto com alumínio anodizado, esmalte, aço inoxidável, zinco, cromo ou acessórios folhados. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água.

Pode danificar alguns tipos de azulejo. Fazer sempre um teste numa zona oculta.

**NCH**

maintenance

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda  
Empreendimento Central Park  
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso  
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- [www.ncheurope.com](http://www.ncheurope.com)
- [NCH\\_PT@NCH.COM](mailto:NCH_PT@NCH.COM)