



Un Lock (Thread Eze)

Composto lubrificante antigripante para temperaturas elevadas

Lubrificação superior em condições de pressão extrema e temperaturas extremas até 200°C



- Reduz o atrito e desgaste
- Garante uma superior lubrificação dos segmentos
- Reduz o risco de corrosão e bloqueamento
- Facilita a desmontagem

PROBLEMA SOLUÇÃO

Corrosão de parafusos

UN LOCK contém um anticorrosivo lubrificante e protetor das peças e equipamentos metálicos. Possui uma boa resistência à lavagem com água e as atmosferas salinas.

Fios de rosca danificados - picados, apertado e distorcidos

UN LOCK permite remover facilmente e reutilizar acessórios de fixação, por conter lubrificantes especiais e aditivos que evitam a gripagem.

Aderência do selante e o metal

UN LOCK contém um componente resistente ao calor que impede a adesão entre os metais de peças roscadas.

Parafusos bloqueados pelo calor e envelhecimento

UN LOCK dá origem a uma película sólida para evitar que os parafusos fiquem bloqueados.

Un Lock

Composto lubrificante antigripante para temperaturas elevadas

| ADITIVOS | VANTAGENS |
|------------------------------|---|
| Óleo base refinado | Excelente lubricidade, aumenta a vida dos acessórios, reduz o binário, facilitando a desmontagem. |
| Antioxidantes | Reduz a oxidação, prolongando a vida útil. |
| Lubrificante metálico sólido | Dá as fios de rosca, lubrificação até 1200°C. |
| Inibidores de corrosão | Reduz a oxidação e a corrosão, prolongando a vida das peças roscadas. |
| Aditivo aderente | Mantém o lubrificante na rosca, diminuindo assim o consumo |

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------|---------------|
| Cor | Prata |
| Aspeto | Massa viscosa |
| Peso específico | 1.045 |
| Ponto de inflamação | > 100°C |

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Cabos de Velocímetro
- Fixações dos tubos de escape
- Braçadeiras de escape
- Velas de motores de explosão
- Porcas
- Parafusos das rodas de veículos
- Mandíbulas de travões
- Caixas de embraiagem
- Peças de fixação dos motores
- Parafusos da tampa da cabeça de motores

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 550
- Fax: 213 807 559
- www.ncheurope.com
- quernite_lis@nch.com